

Leitborde/ Fahrbahnteiler (Leitschwelle)

Leitborde können zum Zweck von Fahrbahnteilungen, Markierungen, Abgrenzungen oder Rammschutz eingesetzt werden. Sie können zusätzlich mit Sichtzeichen verschiedener Größe und Schraffierungen oder mit TL-Baken, sowie Leitpollern ausgerüstet werden. Aufgrund ihrer Bauhöhe werden sie häufig für längerfristige Absperrungen eingesetzt und insbesondere für die Verkehrslenkung von LKW oder als Anfahrschutz verwendet. Die einzelnen Elemente (End- und Mittelstücke) werden durch die integrierte Steckverbindung („Schwalbenschwanz“) miteinander verbunden. Diese stabile, aber dennoch bedingt flexible Verbindung gewährleistet Kurvenradien ab 24 m. Zur besseren Sichtbarkeit sind beidseitig R4-Reflektoren angebracht.

Maße: 750 x 200 x 340 mm (+/- 10 mm), mit Öffnungen 60 x 60 und 40 x 40 mm

Gewicht: ca. 33 kg

Material: PVC/ PE recycelt

Vorteile: Leicht von Hand positionierbar, annähernd unzerstörbar, Recyclingmaterial

Verpackung: VE = 21 Stück auf Einweg-Europalette

Sonstiges: Farbgebung (RAL-Töne)
BAST-geprüft

