

Produktdatenblatt

Tempohemmschwelle/ Bodenschwelle - Komplett-Set

Tempohemmschwellen ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Absicherung und Verkehrsberuhigung auf Nebenstraßen, Zufahrten, Parkflächen und allgemein im innerstädtischen Bereich. Sie sind schon von weitem gut sichtbar und verfügen über einen auffälligen Warncharakter. Bei Befahrung muss die Maximalgeschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf 10 km/h bzw. 20 km/h reduziert werden. Die Elemente (Höhe 50 mm/ 60 mm) lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen. Die Befestigung (nicht im Lieferumfang) erfolgt mittels geeigneter Bodenbefestigungsschrauben (mind. 10 x 110 mm), Unterlegscheiben und Dübel. Die strukturierte Oberfläche wirkt rutschhemmend. Farbgebung/ Lackierung ist in allen RAL-Tönen möglich. Das örtlich benötigte Komplett-Set ergibt sich aus der Länge je Element (L = 500 mm), zuzüglich der Länge von zwei Endstücken (jeweils 215 mm).

Maße: LxBxH 500 x 430 x 50/60 mm (+/- 10 mm), Endstück L = 215 mm

Gewicht: ca. 11 kg/ bzw. Endstück ca. 4 kg

Material: PVC/ PE recycliert

Vorteile: Leicht von Hand positionierbar, annährend unzerstörbar, Recyclingmaterial

Verpackung: Tempohemmschwelle VE = 90 Stück auf Einweg-Europalette

Tempohemmschwelle Endstück VE = 50 Stück auf Einweg-Europalette

Sonstiges: max. Überfahrgeschwindigkeit 10 km/h (20 km/h), max. Achslast 10 t

mit 4x Reflektor für bessere Sichtbarkeit



RTS Recover-Trading-Services GmbHAm Kirschberg 5

07570 Harth-Pöllnitz/ OT Burkersdorf

(+49) 036603/663 883

www.rts-industries.com